

Záložný zdroj napájania TRIO-UPS-2G/1AC/24DC/5

kód: A6963



Záložný zdroj napájania A6963, model TRIO-UPS-2G/1AC/24DC/5. Zdroj je navrhnutý pre montáž na 35mm DIN lištu v skrinke dátového zapisovača MP033 a MP034. Zdroj napájania je dodávaný nenamontovaný v originálnom balení výrobcu.

Záložný zdroj napájania Phoenix Contact TRIO-UPS-2G/1AC/24DC/5 kombinuje sieťový zdroj napájania a modul UPS pre záťaže 24 V DC. Zariadenie je navrhnuté pre montáž na DIN lištu a v prípade výpadku siete automaticky prepne na pripojenú externú batériu. Záložná doba nie je pevne stanovená a závisí od použitej kapacity batérie a prúdu záťaže. Ako orientačný údaj možno pri batérii 12 Ah a záťaži 5 A očakávať prevádzku približne 2 hodiny (skutočná hodnota sa môže líšiť v závislosti od veku batérie a účinnosti systému).

Hlavné parametre:

- vstupné napätie 100-240 V AC
- výstup 24 V DC / 5 A (BOOST až 7,5 A)
- pripojenie externých 24 V VRLA batérií (cca 1,2-12 Ah)
- prepnutie na batériu pri výpadku siete < 75 ms
- inštalácia na 35 mm DIN lištu, push-in svorky
- príklad záložnej doby: ~7 h / 1 A (12 Ah), ~2 h / 5 A (12 Ah)

Pre montáž do MP033 alebo MP034 objedajte: 1 ks A6963, 1 ks [A7963](#), 1 ks [MP035](#) lišta.

Batéria [A7963](#) nie je súčasťou dodávky, musí byť objednaná osobitne.

Technické údaje