


Ultratenko digitálna sonda teploty/vlhkosti, kábel 5 m

kód: DIGIH/M-5



Digitálna sonda s konektorom MiniDIN.

Ultratenko sonda teploty a vlhkosti s minimalizovaným priemerom 11 mm.

Sonda sa dodáva s kalibračným certifikátom.

Sonda je zameniteľná bez kalibrácie k špecifickému zariadeniu a bez ohľadu na dĺžku kábla.

Voliteľne dostupná aj s káblom rôznych dĺžok. Pre iné dĺžky kábla použite selektor.

Technické údaje

TEPLOTNÉ ČIDLO	
Rozsah merania	-10 až +60 °C
Presnosť	±0.4 °C
Doba odozvy	t ₉₀ < 3 min, teplotný skok 20 °C, prúdenie vzduchu 1 m/s
SNÍMAČ VLNKOSTI	
Rozsah merania	0 až 100 % RV
Presnosť	±1.8 %RV v rozsahu 0 až 90 % RH pri 23 °C
Doba odozvy	t ₉₀ < 10 s (skok vlhkosti 60 %RH, konštantná teplota)
Hysteréza	±1 % RV
Linearita	±1 % RV
BOD ROSENIA	
Rozsah merania	-60 až +60 °C
Presnosť	pozri návod
&n VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE	
Prevádzková teplota	-10 až +60 °C
Trieda krytia	IP30
Konektor	MiniDin
Rozmery (bez kábla)	155 x 11 mm
Dĺžka kábla	1 m, 2 m alebo 5 m
Hmotnosť	cca 55 g
Záruka	3 roky