

Digitálna sonda teploty/vlhkosti DIGIL/M-15, konektor MiniDin, kábel 15 metrov

kód: DIGIL/M-15



Digitálna sonda s konektorom MiniDIN.

Filter z nerezovej ocele.

Sonda sa dodáva s kalibračným certifikátom.

Sonda je zameniteľná bez kalibrácie na konkrétne zariadenie a bez ohľadu na dĺžku kábla.

Voliteľne dostupná aj s káblom rôznych dĺžok. Pre iné dĺžky kábla použite výber.

Technické údaje

TEPLOTNÝ SENZOR	
Rozsah merania	-30 až +105 °C
Presnosť	±0.4 °C
Doba odozvy	t ₉₀ < 6 min, teplotný skok 20 °C, prúdenie vzduchu 1 m/s
SENZOR VLNKOSTI	
Rozsah merania	0 až 100 % RV
Presnosť	±1.8 %RV v rozsahu 0 až 90 % RH pri 23 °C
Doba odozvy	t ₉₀ < 9 s (skok vlhkosti 60 %RH, konštantná teplota)
Hysteréza	±1 % RV
Linearita	±1 % RV
ROSNÝ BOD	
Rozsah merania	-60 až +80 °C
Presnosť	pozri návod
VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE	
Prevádzková teplota	-30 až +105 °C
Trieda ochrany	IP40
Konektor	ELKA
Rozmery (bez kábla)	88 x 18 mm
Dĺžka kábla	1 m, 2 m, 5 m, 10 m alebo 15 m
Hmotnosť	cca 55 g
Záruka	3 roky