

## Digitálna sonda teploty/vlhkosti DIGIL/M-5, konektor MiniDin, kábel 5 metrov

kód: DIGIL/M-5



Digitálna sonda s konektorom MiniDIN.

Filter z nerezovej ocele.

Sonda sa dodáva s kalibračným certifikátom.

Sonda je zameniteľná bez kalibrácie na konkrétne zariadenie a bez ohľadu na dĺžku kábla.

**Voliteľne dostupná aj s káblom rôznych dĺžok. Pre iné dĺžky kábla použite výber.**

### Technické údaje

|                           |                                                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| TEPLOTNÝ SENZOR           |                                                                      |
| Rozsah merania            | -30 až +105 °C                                                       |
| Presnosť                  | ±0.4 °C                                                              |
| Doba odozvy               | t <sub>90</sub> < 6 min, teplotný skok 20 °C, prúdenie vzduchu 1 m/s |
| SENZOR VLNKOSTI           |                                                                      |
| Rozsah merania            | 0 až 100 % RV                                                        |
| Presnosť                  | ±1.8 %RV v rozsahu 0 až 90 % RH pri 23 °C                            |
| Doba odozvy               | t <sub>90</sub> < 9 s (skok vlhkosti 60 %RH, konštantná teplota)     |
| Hysteréza                 | ±1 % RV                                                              |
| Linearita                 | ±1 % RV                                                              |
| ROSNÝ BOD                 |                                                                      |
| Rozsah merania            | -60 až +80 °C                                                        |
| Presnosť                  | pozri návod                                                          |
| VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE |                                                                      |
| Prevádzková teplota       | -30 až +105 °C                                                       |
| Trieda ochrany            | IP40                                                                 |
| Konektor                  | ELKA                                                                 |
| Rozmery (bez kábla)       | 88 x 18 mm                                                           |
| Dĺžka kábla               | 1 m, 2 m, 5 m, 10 m alebo 15 m                                       |
| Hmotnosť                  | cca 55 g                                                             |
| Záruka                    | 3 roky                                                               |