


## Digitálna sonda teploty/vlhkosti DIGIS/M-1, konektor MiniDin, kábel 1 meter

kód: DIGIS/M-1



Digitálna sonda s konektorom MiniDIN.

Sonda sa dodáva s kalibračným certifikátom.

Sonda je zameniteľná bez kalibrácie na konkrétne zariadenie a bez ohľadu na dĺžku kábla.

**Voliteľne dostupná aj s káblom rôznych dĺžok. Pre iné dĺžky kábla použite výber.**

### Technické údaje

|                              |                                                                      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| TEPLOTNÝ SENZOR              |                                                                      |
| Rozsah merania               | -10 až +60 °C                                                        |
| Presnosť                     | ±0.4 °C                                                              |
| Doba odozvy                  | t <sub>90</sub> < 1 min, teplotný skok 20 °C, prúdenie vzduchu 1 m/s |
| SENZOR VLNKOSTI              |                                                                      |
| Rozsah merania               | 0 až 100 % RV                                                        |
| Presnosť                     | ±1.8 %RV v rozsahu 0 až 90 % RH pri 23 °C                            |
| Doba odozvy                  | t <sub>90</sub> < 9 s (skok vlhkosti 60 %RH, konštantná teplota)     |
| Hysteréza                    | ±1 % RV                                                              |
| Linearita                    | ±1 % RV                                                              |
| ROSNÝ BOD                    |                                                                      |
| Rozsah merania               | -60 až +60 °C                                                        |
| Presnosť                     | pozri návod                                                          |
| &n VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE |                                                                      |
| Prevádzková teplota          | -10 až +60 °C                                                        |
| Trieda ochrany               | IP30                                                                 |
| Konektor                     | ELKA                                                                 |
| Rozmery (bez kábla)          | 63 x 16 mm                                                           |
| Dĺžka kábla                  | 1 m, 2 m, 5 m, 10 m alebo 15 m                                       |
| Hmotnosť                     | cca 55 g                                                             |
| Záruka                       | 3 roky                                                               |