

COMETEO Profesionálny univerzálny viacpanelový radiačný štít pre meteorologické snímače

kód: F8110



Prirodzene vetraný viacpanelový kryt vlhkomera, barometra a teplomera pre meteorologické snímače. Radiačný štít je navrhnutý pre ochranu akéhokoľvek meteorologického snímača s priemerom 13 až 18 mm. Viacpanelový radiačný štít slúži na ochranu meteorologických snímačov a poskytuje presnejšie výsledky merania. Štít minimalizuje žiarenie dopadajúce na snímač, minimalizuje žiarenie absorbované štítom a maximalizuje prúdenie okolitého vzduchu okolo snímača. Zväčšená horná doska „kryt“ má priemer 210 mm a je navrhnutá tak, aby tienila nižšie dosky pri vysokých uhloch slnka.

"Nielen radiačný štít, ale kompletný systém COMETEO minimalizujúci negatívne vplyvy"

Funguje s prístrojmi COMET - [pozrite si VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO](#)

Vhodné pre väčšinu sond, napr. Vaisala, Rotronic

Unikátny optimalizovaný dizajn pre najlepší výkon:

- pokročilá ochrana pred poveternostnými vplyvmi vďaka maximalizovanej ploche horného krytu
- pasívne vetrané, nevyžaduje napájanie
- priemer sondy 13 až 18 mm

Optimalizovaný dizajn štítu minimalizuje žiarenie dopadajúce na snímač, minimalizuje žiarenie absorbované štítom a maximalizuje prúdenie okolitého vzduchu okolo snímača.

Technické údaje

VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE	
Priemer inštalovanej sondy	13 až 18 mm
Prevádzkový teplotný rozsah	-30 až +80 °C
Prevádzkový rozsah relatívnej vlhkosti	0 až 100 %RH
Skladovací teplotný rozsah	-30 až +80 °C
Skladovací rozsah relatívnej vlhkosti	0 až 100 %RH (bez kondenzácie)
Rozmery	220 mm (priemer), 250 mm (výška)
Hmotnosť	cca 900 g
Materiál	ASA - UV stabilizovaný, antistatický
Záruka	3 roky