

Univerzálny viacplatňový radiačný štít pre meteosenzory

kód: F8810



Profesionálny pasívny solárny radiačný štít pre lepšiu ochranu meteosenzora, datalogera a barometrov, prirodzene vetraný

Prirodzene vetraný viacplatňový kryt vlhkomera barometra teplomera pre meteosenzory. Radiačný štít je navrhnutý na ochranu akéhokoľvek meteosenzora s priemerom 13 až 18 mm. Na požiadanie je možné namontovať iný rozmer upínacej priechodky. Pre druhý senzor je možné namontovať druhú upínaciu priechodku.

"Nielen radiačný štít, ale kompletný systém COMETEO minimalizujúci negatívne vplyvy"

Viacplatňový radiačný štít slúži na ochranu meracích prístrojov a zabezpečuje presnejšie výsledky merania. Štít minimalizuje žiarenie dopadajúce na senzor, minimalizuje žiarenie absorbované štítom a maximalizuje prúdenie okolitého vzduchu okolo senzora. Zväčšený priemer 200 mm s 13 platňami je navrhnutý na zabezpečenie úplnej ochrany meracieho zariadenia.

Vynikajúca ochrana proti osám a hmyzu.

Funguje s prístrojmi COMET

Vhodné pre väčšinu sond, napr. Vaisala, Rotronic

Technické údaje

VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE	
Prevádzkový rozsah teplôt	-40 až +80 °C
Prevádzkový rozsah relatívnej vlhkosti	0 až 100 %RH
Rozsah skladovacích teplôt	-40 až +80 °C
Rozsah relatívnej vlhkosti pri skladovaní	0 až 100 %RH (bez kondenzácie)
Rozmery	220 mm (priemer), 250 mm (výška)
Hmotnosť	cca 900 g
Materiál	ASA - UV stabilizovaný, antistatický
Záruka	3 roky