

Teplotný záznamník s tlačiarňou, 2x binárny vstup

kód: G0241



Komplexné riešenie pre záznam teploty počas prepravy.

- výťahok záznamu teploty počas prepravy potravín, farmaceutík, kvetín, živých zvierat a iného tovaru
- navrhnutý špeciálne pre inštaláciu v kabíne vodiča
- jednoduchá inštalácia

Technické údaje

TEPLOTNÝ SNÍMAČ - externá sonda Pt1000	
Rozsah merania	-90 až +260 °C
Presnosť	±0.2 °C
Rozlíšenie	0.1 °C
VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE	
Prevádzková teplota	-30 až +65 °C
Kanály	2x externá teplotná sonda, 2x binary input
Pamäť	1MB (cca 170 000 hodnot)
Interval záznamu	nastaviteľný od 60 sekúnd do 60 minút
Obnova displeja a alarmu	každých 10 s
Režim záznamu	cyklický - po zaplnení pamäte sú najstaršie dáta prepisované novými
Hodiny reálneho času	rok, priestupný rok, mesiac, deň, hodina, minúta, sekunda
Napájanie	9 až 32 V dc, chránené proti odpojeniu záťaže alternátora + interná lítiová batéria
Spotreba pri tlači/bez tlače	cca 8 W/cca 0,1 W
Trieda krytia	IP20
Rozmery	175 x 124 x 51 mm
Hmotnosť	cca 700 g
Záruka	3 roky