

Teplotný záznamník pre náves so vstavaným GSM modemom

kód: G0841M



Komplexné riešenie pre záznam teploty počas prepravy.

Prístroj **obsahuje sledovateľný kalibračný certifikát** s deklarovanou metrologickou sledovateľnosťou etalónov na základe požiadaviek normy **EN ISO/IEC 17025**.

- výtlačok záznamu teploty počas prepravy potravín, farmaceutík, kvetín, živých zvierat a iného tovaru
- navrhnutý špeciálne pre vonkajšiu inštaláciu na návesoch
- jednoduchá inštalácia

Technické údaje

TEPLOTNÝ SNÍMAČ - externá sonda Pt1000	
Rozsah merania	-90 až +260 °C
Presnosť	±0.2 °C
Rozlíšenie	0.1 °C
VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE	
Prevádzková teplota	-30 až +65 °C
Kanály	2x externá teplotná sonda, 2x binary input
Pamäť	1MB (cca 170 000 hodnot)
Interval záznamu	nastaviteľný od 60 sekúnd do 60 minút
Obnova displeja a alarmu	každých 10 s
Režim záznamu	cyklický - po zaplnení pamäte sú najstaršie dáta prepisované novými
Hodiny reálneho času	rok, priestupný rok, mesiac, deň, hodina, minúta, sekunda
Napájanie	9 až 32 V dc, chránené proti odpojeniu záťaže alternátora + interná lítiová batéria
Spotreba pri tlači/bez tlače	cca 8 W/cca 0,1 W
Trieda krytia	IP65
Rozmery	250 x 242 x 110 mm
Hmotnosť	cca 1650 g
Záruka	3 roky