

Teplomer s rozhraním Ethernet a relé

kód: H0530



Ethernetový senzor teploty okolia s dvoma relé výstupmi.

Senzor H0530 je navrhnutý na online monitorovanie teploty. Výhodou sú tri binárne vstupy na detekciu dvojstavových signálov. Ostatné zariadenia sú riadené prostredníctvom dvoch relé výstupov.

Spracovanie a analýza nameraných dát:

- online v [COMET Cloud](#)
- softvér [COMET Database](#)
- [integrácia do systémov tretích strán](#)

Technické údaje

TEPLOTNÝ SENZOR	
Rozsah merania	-30 až +80 °C
Presnosť	±0.4 °C
Rozlíšenie	0.1 °C
RELÉ VÝSTUPY	
Počet	2
Maximálne napätie	50 V
Maximálny prúd	2 A
Maximálny výkon	60 VA
BINÁRNE VSTUPY	
Počet	3
Signál pre binárny vstup	suchý kontakt, otvorený kolektor alebo dvojstavový napäťový signál. Vstupy nie sú galvanicky oddelené.
Minimálna dĺžka impulzu na binárnom vstupe	500 ms
Napätie na otvorenom kontakte	< 3,3 V
Nízka úroveň napätia	0 až +0,5 V
Vysoká úroveň napätia	+3,0 až +30 V
VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE	
Prevádzková teplota	-30 až +80 °C
Kanály	interný teplotný snímač
Zvukový alarm	z vstavaného bzučiaka - prepínateľné
Výstup	Ethernet
Interval merania	2 s
Dostupné jednotky teploty	stupne Celzia, stupne Fahrenheita
Komunikačný protokol	WWW, ModbusTCP, SNMPv1, SOAP, XML
Alarmové protokoly	E-mail (SMTP autentifikácia je podporovaná), SNMP Trap, Syslog

Napájanie	9-30 Vdc
Stupeň ochrany	IP40
Rozmery	136 x 191 x 45 mm; dĺžka stonky 53 mm
Hmotnosť	cca 340 g
Záruka	3 roky