

Regulátor teploty a vlhkosti, kábel 2 metre

kód: H3021-2



Humidistat, termostat s dvoma reléovými výstupmi. Použitie vonku aj vnútri.

Sonda vlhkosti a teploty na kábli. Namerané hodnoty sa tiež prepočítavajú na iné vyjadrenia vlhkosti: teplota rosného bodu, absolútna vlhkosť, špecifická vlhkosť, miešací pomer, špecifická entalpia.

Zariadenie sa dodáva so sondou T+RH s káblom 2 metre.

Technické údaje

SNÍMAČ TEPLOTY	
Rozsah merania	-30 až +105 °C
Presnosť	±0.4 °C
Rozlíšenie	0.1 °C
SNÍMAČ VLHKOSTI	
Rozsah merania	0 až 100 % RH
Presnosť	±2.5 % RH od 5 do 95 % pri 23 °C
Rozlíšenie	0.1% RH
ROSNÝ BOD	
Rozsah merania	-60 až +80 °C
Presnosť	±1.5 °C pri okolitej teplote T <25 °C a RH >30 %
Rozlíšenie	0.1 °C
RELÉOVÉ VÝSTUPY	
Počet	2
Maximálne napätie	50 V
Maximálny prúd	2 A
Maximálny výkon	60 VA
VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE	
Prevádzková teplota	-30 až +80 °C
Kanály	1x pripojiteľná sonda teploty a vlhkosti
Vypočítané hodnoty	rosný bod, absolútna vlhkosť, špecifická vlhkosť, zmesový pomer, špecifická entalpia
Akustický alarm	z vstavaného bzučiaka - prepínateľné
Napájanie	9-30 Vdc
Trieda ochrany	IP65 elektronika; IP40 snímače
Rozmery	136 x 159 x 45 mm; length/diameter of externá sonda 88/18 mm
Dĺžka kábla externej sondy	2 metre

Hmotnosť	cca 400 g
Záruka	3 roky