

Teplotný prevodník s výstupom RS232

kód: H4331

Teplotný prevodník pre snímač Pt1000 s dvoma reléovými výstupmi.
 Vonkajšie aj vnútorné použitie.
 Pre externú teplotnú sondu Pt1000. Tri dvojstavové vstupy.



Technické údaje

TEPLOTNÝ SNÍMAČ - externá sonda Pt1000	
Rozsah merania	-200 až +600 °C
Presnosť	±0.2 °C
Rozlíšenie	0.1 °C
RELÉOVÉ VÝSTUPY	
Počet	2
Maximálne napätie	50 V
Maximálny prúd	2 A
Maximálny výkon	60 VA
BINÁRNE VSTUPY	
Počet	3
Signál pre binárne vstupy	suchý kontakt, otvorený kolektor alebo dvojstavový napäťový signál. Vstupy nie sú galvanicky oddelené.
Minimálna dĺžka impulzu na binárnom vstupe	500 ms
Napätie na otvorenom kontakte	< 3,3 V
Nízka úroveň napätia	0 až +0,5 V
Vysoká úroveň napätia	+3,0 až +30 V
VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE	
Prevádzková teplota	-30 až +80 °C
Kanály	1x externá teplotná sonda
Akustický alarm	z vstavaného bzučiaka - prepínateľné
Výstup	RS232
Rozsah teplotnej kompenzácie snímača vlhkosti	celý teplotný rozsah
Dostupné jednotky teploty	stupne Celzia, stupne Fahrenheita
Komunikačný protokol	ModBus RTU a Advantech ADAM kompatibilný protokol
Napájanie	9-30 Vdc

Trieda ochrany	IP65 elektronika; IP40 snímače
Rozmery	136 x 213 x 45 mm; dĺžka stonky 75mm
Hmotnosť	cca 350 g
Záruka	3 roky