

GSM/GPRS MODEM pre datalogery rodín Sxxxx, Rxxxx, Gxxxx

kód: LP040



GSM/GPRS modem s držiakom SIM karty – bez príslušenstva.

Modem zasiela alarmovú SMS, pri zakúpení služby SLU302 - M2M umožňuje plnú komunikáciu s dataloggerom cez GPRS – stiahnutie konfigurácie loggeru.

Technické údaje

Komunikácia so zariadením	RS232 (konektor Canon 9) pre COM adaptér
Frekvenčné pásmo	850/900/1800/1900 MHz
Výstupný výkon	Trieda 4 (+33dBm $\pm$ 2dB) pre EGSM850; Trieda 4 (+33dBm $\pm$ 2dB) pre EGSM900; Trieda 1 (+30dBm $\pm$ 2dB) pre GSM1800; Trieda 1 (+30dBm $\pm$ 2dB) pre GSM1900
Typ SIM karty	1,8V alebo 3V
Trieda GPRS	multislot trieda 12
Anténa	50 ohm, konektor SMA
Napájacia svorkovnica	odnímateľná, WAGO 734, max. prierez vodičov 1.5 mm ²
Krytie IP	IP30
Napájanie	externé 9-32V DC, špičkový príkon do 10W
Rozsah prevádzkových teplôt	od -30°C do +65°C
Poloha pri prevádzke	ľubovoľná
Montáž zariadenia (voliteľné príslušenstvo)	samolepiaci Dual Lock, držiak na stenu, držiak na DIN lištu
Podmienky skladovania	teplota od -40°C do +85°C
Rozmery	105 x 71 x 24mm (bez antény a držiakov)
Hmotnosť	cca 180g (bez antény a držiakov)
Materiál skrinky	eloxovaný hliník