

Plug&Play LTE router na dátovú komunikáciu medzi MS a COMET Cloud

kód: MP056

Pre ústredne MS6D, MS6R, MS6-Rack a MS55D vybavené ethernetovým rozhraním MP042.



Teltonika RUT200 je kompaktný priemyselný mobilný router, ktorý poskytuje spoľahlivé a bezpečné internetové pripojenie aj v náročných podmienkach bežných v oblastiach ako automatizácia, doprava a výroba.

Tento model podporuje 4G LTE, Wi-Fi, pokročilé bezpečnostné protokoly a disponuje dvoma ethernetovými portmi, vďaka čomu je ideálny na rýchle nastavenie primárneho a záložného pripojenia s možnosťami vzdialenej správy siete. Je navrhnutý pre aplikácie vyžadujúce stabilné a rýchle pripojenie, a je tak vhodný na riešenie kritických situácií v priemyselnom prostredí.

Router sa dodáva s prednastavenou konfiguráciou, ktorá umožňuje pripojenie až dvoch meracích ústrední [MS6D](#) alebo [MS55D](#) s ethernetovým rozhraním a konektivitou do [COMET Cloudu](#) alebo [COMET Database](#).

Zariadenie zabezpečuje odosielanie aktuálnych nameraných hodnôt z meracích ústrední MS6D alebo MS55D do COMET Cloudu.

Pomocou tohto routera nie je možné odosielať alarmové SMS správy generované záznamovou ústredňou.

Technické údaje

HLAVNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE	
Typ routera	LTE router Teltonika RUT200
Podporované pásma	2G (GSM900/GSM1800), 3G (Band 1/8), 4G (LTE Band 1/3/7/8/20/28/38/40) Ide o európsku verziu routera. Pred inštaláciou overte, či sú uvedené pásma vo vašej lokalite podporované.
Porty	2x RJ45, 10/100 Mbps
Typ SIM karty	1x Mini SIM – 2FF
Napájanie	9 – 30 VDC/ 6.5 W Max (napájací adaptér je súčasťou)
Antény	2x LTE anténa (SMA konektor)
Rozsah prevádzkovej teploty	-40 až +75 °C
Rozsah prevádzkovej vlhkosti	10 až +90 %, bez kondenzácie
Krytie	IP30
Rozmery	83 x 25 x 74 mm
Hmotnosť	125 g
Materiál	Hliníkový kryt, plastové panely
Možnosti montáže	spodné a bočné montážne otvory pre DIN lištu
Záruka	2 roky