

WebSensor - dvojkanálové vzdialené vstupy 0-20mA

kód: P2520



Dvojkanálový p-line WebSensor pre 0-20mA (4-20mA) cez Ethernet. Vzdialený alarm.

[Jednoduchá bezdrôtová komunikácia](#) pomocou WebSensor a [voliteľného bezdrôtového smerovača TP-LINK](#).

Spracovanie a analýza nameraných dát:

- online v [COMET Cloud](#)
- softvér [COMET Database](#)
- [integrácia do systémov tretích strán](#)



S novo zakúpeným WebSensorom s komunikáciou Ethernet získate 3 mesiace [COMET Cloud](#) zadarmo; celý rok prevádzky v [COMET Cloud](#). potom vyžaduje [1 kredit](#).

Technické údaje

PRÚDOVÝ VSTUP	
Presnosť prúdu	$\pm 0.1\%$ FS od 0 °C do +50 °C $\pm 0.3\%$ FS od -30 °C do +80 °C
Rozlíšenie	1 μ A
Rozlíšenie A/D prevodníka	24bit sigma-delta
Vstupný odpor	20 Ω
Interval merania	1 s
VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE	
Prevádzková teplota	-30 až +80 °C
Kanály	2x prúdový vstup
Výstup	Ethernet
Interval merania	1 s
Komunikačný protokol	WWW, ModbusTCP, SNMPv1, SOAP, XML
Alarmové protokoly	E-mail, SNMP Trap, Syslog
Napájanie	9-30 Vdc
Trieda ochrany	IP30
Rozmery	88 x 126 x 39,5 mm
Hmotnosť	cca 150 g
Záruka	3 roky