

Ekonomický vysielateľ vlhkosti a teploty s výstupmi 4-20mA

kód: P3110E



Lacný vysielateľ teploty okolia a relatívnej vlhkosti. Vonkajšie, vnútorné použitie.

Zabudované snímače relatívnej vlhkosti a teploty.

Technické údaje

TEPLOTNÉ ČIDLO	
Rozsah merania	-30 až +80 °C
Presnosť	±0.6 °C
Rozlíšenie	0.1 °C
SNÍMAČ VLHKOSTI	
Rozsah merania	0 až 100 % RH
Presnosť	±3,0 % RH v rozsahu 5 až 95 %RV pri 23 °C
Rozlíšenie	0.1% RH
VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE	
Prevádzková teplota	-30 až +80 °C
Kanály	interný snímač teploty a vlhkosti
Výstup	4-20 mA, galvanicky izolovaný
Rozsah teplotnej kompenzácie snímača vlhkosti	celý teplotný rozsah
Napájanie	9-30 Vdc
Trieda krytia	IP65 elektronika; IP40 snímače
Rozmery	88,5 x 170 x 39,5 mm; dĺžka stonky 75 mm
Hmotnosť	cca 150 g
Záruka	3 roky