

Ekonomický snímač vlhkosti a teploty s externou vymeniteľnou sondou, kábel 2 metre, výstupy 4-20mA

kód: P3116-2

Nízkonákladový snímač priestorovej teploty a vlhkosti. Vonkajšie aj vnútorné použitie.



Technické údaje

TEPLOTNÝ SENZOR	
Merací rozsah	-20 až +80 °C
Presnosť	±0,4 °C
Rozlíšenie	0,1 °C
VLHKOSTNÝ SENZOR	
Merací rozsah	0 až 100 % RV
Presnosť	±1,8 % RV v rozsahu 0 až 90 %RV pri 23 °C
Rozlíšenie	0,1% RV
HLAVNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE	
Rozsah prevádzkovej teploty prístroja	-30 až +80 °C, externá sonda -20 až +80 °C
Kanály	externá, zameniteľná sonda teploty a vlhkosti
Prúdový výstup - dvojvodičové pripojenie	4-20 mA, galvanicky oddelené
Teplotná kompenzácia snímača vlhkosti	v celom rozsahu teplôt
Napájanie	9-30 Vdc
Krytie	IP65 elektronika; IP40 senzory
Rozmery	89 x 115 x 40 mm; sonda 100 x 18 mm
Dĺžka kábla sondy	2 metre
Hmotnosť	cca 150 g
Záruka	3 roky