

## WebSensor s PoE - štvorkanalový vzdialený teplomer hygrometer

kód: P8641



Štvorkanalový p-line WebSensor s PoE - napájanie cez Ethernet. Podporované sú sondy teploty a vlhkosti + teploty. Vzdialený alarm. **Spracovanie a analýza nameraných dát:**

- online v [COMET Cloud](#)
- softvér [COMET Database](#)
- [integrácia do systémov tretích strán](#)

**S novo zakúpeným WebSensorom s komunikáciou Ethernet získate 3 mesiace [COMET Cloud](#). zadarmo; celý rok prevádzky v [COMET Cloud](#). potom vyžaduje 1 kredit.**

### Technické údaje

|                           |                                                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| TEPLOTNÝ SNÍMAČ           |                                                                     |
| Merací rozsah             | -55 až +105 °C                                                      |
| Presnosť                  | podľa pripojenej sondy DSxx                                         |
| Rozlíšenie                | 0.1 °C                                                              |
| SNÍMAČ VLHKOSTI           |                                                                     |
| Merací rozsah             | podľa pripojenej sondy DSxx                                         |
| Presnosť                  | podľa pripojenej sondy DSxx                                         |
| Rozlíšenie                | 0.1% RH                                                             |
| VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE |                                                                     |
| Prevádzková teplota       | -20 až +60 °C                                                       |
| Kanály                    | 4x externá teplotná sonda alebo 2x externá sonda teploty a vlhkosti |
| Výstup                    | Ethernet                                                            |
| Interval merania          | 2 s                                                                 |
| Dostupné jednotky teploty | stupne Celzia, stupne Fahrenheita                                   |
| Komunikačný protokol      | WWW, ModbusTCP, SNMPv1, SOAP, XML                                   |
| Alarmové protokoly        | E-mail, SNMP Trap, Syslog                                           |
| Napájanie                 | Power over Ethernet podľa IEEE 802.3af alebo 5Vdc                   |
| Trieda ochrany            | IP30                                                                |
| Rozmery                   | 88 x 74 x 39,5 mm                                                   |
| Hmotnosť                  | cca 135 g                                                           |
| Záruka                    | 3 roky                                                              |