

Web Sensor s PoE - dva kanály s binárnymi vstupmi

kód: P8652



Web Sensor P-line s PoE (Power over Ethernet) na meranie teploty, relatívnej vlhkosti a troch binárných vstupov pre dvojstavové signály. Vzdialený alarm.

Zariadenie je vybavené dvoma konektormi na pripojenie externých teplotných a vlhkosťných sond a tromi binárnymi vstupmi pre dvojstavové signály. Na binárny vstup je možné pripojiť suchý kontakt alebo dvojstavový napäťový signál.

Spracovanie a analýza nameraných dát:

- online v [COMET Cloud](#)
- softvér [COMET Database](#)
- [integrácia do systémov tretích strán](#)

S novo zakúpeným WebSensorom s komunikáciou Ethernet získate 3 mesiace [COMET Cloud](#). zadarmo; celý rok prevádzky v [COMET Cloud](#). potom vyžaduje [1 kredit](#).

Technické údaje

TEPLOTNÝ SENZOR	
Merací rozsah	-55 až +105 °C
Presnosť	podľa pripojenej sondy DSxx
Rozlíšenie	0.1 °C
SENZOR VLNKOSTI	
Merací rozsah	podľa pripojenej sondy DSxx
Presnosť	podľa pripojenej sondy DSxx
Rozlíšenie	0.1% RH
BINÁRNY VSTUP	
Parametre napäťového kontaktu	Úroveň vstupného napätia pre „L“: < 1,0 V; Úroveň vstupného napätia pre „H“: > 2,5 V; Vnútorný odpor zdroja napätia < 2kOhm Rozsah vstupného napätia 0 až +30 V
Parametre beznäpäťového kontaktu	Napätie na rozopnutom kontakte 3,3 V Prúd cez zopnutý kontakt 0,1 mA Maximálny odpor kontaktu < 5kOhm
VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE	
Prevádzková teplota	-20 až +60 °C
Kanály	1x externá teplotná sonda alebo 1x pripojiteľná sonda teploty a vlhkosti
Výstup	Ethernet
Interval merania	2 s
Dostupné teplotné jednotky	stupne Celzia, stupne Fahrenheita
Komunikačný protokol	WWW, ModbusTCP, SNMPv1, SOAP, XML
Alarmové protokoly	E-mail, SNMP Trap, Syslog
Napájanie	Power over Ethernet podľa IEEE 802.3af alebo 5Vdc

Trieda krytia	IP30
Rozmery	88 x 74 x 39,5 mm
Hmotnosť	cca 125 g
Záruka	3 roky