

Záznamník udalostí

kód: S7841



Štvorkanalový záznamník údajov je určený na zaznamenávanie dvojstavových udalostí. Hodnoty sú ukladané do nevolatilnej elektronickej pamäte. Prenos dát do osobného počítača na ďalšiu analýzu sa vykonáva prostredníctvom rozhrania USB, RS232, GSM alebo Ethernet pomocou príslušného komunikačného adaptéra.

Zariadenie **obsahuje sledovateľný kalibračný certifikát** s deklarovanou metrologickou sledovateľnosťou etalonov na základe požiadaviek normy **EN ISO/IEC 17025**.

Na komunikáciu s PC je potrebné z voliteľného príslušenstva objednať [USB adaptér](#) alebo [COM adaptér](#) alebo [štart/stop magnet](#), ak je potrebné ovládať záznam iným spôsobom ako priamo z počítača.

Technické údaje

BINÁRNY VSTUP	
Vstupné signály	z bezpotenciálového kontaktu alebo dvojstavového napäťového signálu
Vstupné signály na svorkovnici	odnímateľné WAGO 734, maximálny prierez vodiča 1.5 mm ²
Konektor na pripojenie vstupných signálov	CYESN 9 pinov
VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE	
Prevádzková teplota	-30 až +70 °C
Kanály	4x binárny vstup
Pamäť	16,000 hodnôt
Interval záznamu	nastaviteľný od 10 s do 24 h
Obnovovanie displeja a alarmov	každých 5 s
Režim záznamu	necyklický - záznam dát sa zastaví po zaplnení pamäte cyklický - po zaplnení pamäte sú najstaršie dáta prepisované novými
Hodiny reálneho času	rok, priestupný rok, mesiac, deň, hodina, minúta, sekunda
Napájanie	lítiová batéria 3.6 V; veľkosť AA
Životnosť batérie	5 rokov
Trieda ochrany	IP20
Rozmery (bez konektorov)	93 x 64 x 29 mm
Hmotnosť (vrátane batérií)	cca 115 g
Záruka	3 roky