

Teplotná sonda Pt1000TR160/M, konektor MiniDin, kábel 5 metrov

kód: SN201M



Lacná univerzálna vodotesná (IP67) sonda -30 až +80°C.

Tolerancia $t = \pm(0.30+0.005*|t|)$ - trieda B podľa IEC751. Polyamidové puzdro s tieneným PVC káblom určenej dĺžky. Priemer puzdra 6 mm, dĺžka 20 mm. Priemer kábla 3. S konektorom MiniDIN.

Technické údaje

TEPLOTNÝ SENZOR	
Rozsah merania	-30 až +80 °C
Presnosť	$\pm (0.3 + 0.005 t)$ v °C
Trieda presnosti	A
Časová odozva	$t_{0.5} < 12$ s (v prúdiacej vode pri > 0.2 m/s) $t_{90} < 50$ s (v kvapaline)
Typ snímacieho prvku	Pt1000
Teplotný koeficient	3850 ppm / °C
VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE	
Zapojenie vodičov	dvojvodičové pripojenie
Materiál puzdra	plast na báze POLYAMIDU
Rozmery puzdra	dĺžka 20 mm; priemer 5.7 ± 0.1 mm
Prívodný kábel	PVC tienený
Dĺžka prívodného kábla	1 meter
Konektor	MiniDin
Krytie IP	IP67
Záruka	30 mesiacov