

Držiak pre 3,6V lítiové batérie s magnetmi

kód: SP015M



Držiak batérií s magnetmi SP015M je určený na montáž bezdrôtových snímačov s výstupom do siete Sigfox na magnetické povrchy. Umožňuje napájať snímač z jednej alebo dvoch lítiových batérií 3,6 V, rozmer "C", a tým až šesťnásobne predĺžiť prevádzku v porovnaní s výdržou štandardnej vnútornej batérie rozmeru „AA“.

Je vybavený pripojovacím adaptérom, ktorý sa montuje na miesto vnútornej batérie snímača. Držiak batérií SP015M je vhodný pre aplikácie, pre ktoré je životnosť vnútornej batérie snímača nedostatočná a zároveň nie je možné použiť sieťové napájanie (s voliteľným príslušenstvom).

Snímač a držiak batérií sú umiestnené na sebe a navzájom zoskrutkované. Komplet je pripevnený dvoma silnými, neodýmovými magnetmi. Vhodné do aplikácií, kde neprekáža väčšia hĺbka zostavy a podkladový materiál je kovový (magnetický). Umožňuje jednoduché premiestňovanie zostavy. Nevhodné do verejne prístupných priestorov – nebezpečenstvo odcudzenia.

Držiak batérií SP015M sa dodáva samostatne, bez napájacích batérií. Je určený pre primárne lítiové batérie 3,6 V, veľkosti "C". Odporúčame používať batérie Tadiran SL2770/S (obj. kód [A4206](#)). Osadiť možno 1 alebo 2 ks batérií.

Technické údaje

HLAVNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE	
Odporúčané batérie	Tadiran SL2770/S, lítiová, 3,6 V, rozmer "C";
Výstupné napätie	3,6 V ss
Trvalý výstupný prúd	max. 200 mA
Ochrana proti skratu na výstupe	NIE (odporúčané batérie nie sú pri skrate nebezpečné)
Vyhotovenie výstupu	pripojovací adaptér pre snímač Wx8xx
Pracovná poloha	zvislo, priechodkou nadol
Krytie IP	IP65 (po montáži pripojovacieho adaptéra na snímač Wx8xx)
Prevádzková teplota	-30 až +60 °C
Hmotnosť bez batérií	200g (vrátane pripojovacieho adaptéra)
Rozmery	120 x 93 x 43 mm