

LoRaWAN® brána, Milesight UG65

kód: SP043



Brána slúži ako prístupový bod lokálnej siete LoRaWAN® a je určená na pripojenie bezdrôtových snímačov COMET radu Wx9xx do COMET Cloudu.

Je prednastavená tak, aby po inštalácii začala ihneď prijímať prostredníctvom svojej antény dátové správy zo siete LoRaWAN® a odosielať ich na cieľový server využívaný službou COMET Cloud. Ide o výrobok tretej strany, dodávaný s kompletným originálnym príslušenstvom na napájanie a inštaláciu.

Technické údaje

VŠEOBECNÉ PARAMETRE	
Frekvenčné pásmo siete LoRaWAN®	EU863-870
Maximálna spotreba energie	4,2 W
Ethernet	10/100/1000 Mbps
LoRa anténa	Vonkajší, priamo na konektor
Modem	LTE, 4G (slot pre miniSIM)
NAPÁJANIE	
Vstupné napätie DC konektora	9-24 V
Vstupné napätie PoE	typ PD, podľa IEEE 802.3 af
HLAVNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE	
Prevádzková teplota	-40°C až +70°C
Krytie	IP65
Rozmery	180 x 110 x 56,5 mm (dĺžka antény 190mm)