

Iskrovo bezpečný snímač vlhkosti a teploty do kanálov s výstupom 4-20 mA

kód: T3113Ex



ATEX certifikovaný snímač vlhkosti a teploty. Použitie v potenciálne výbušnom prostredí. Montáž do kanálov. Senzory relatívnej vlhkosti a teploty na 150 mm stonke. Namerané hodnoty sú tiež prepočítané na iné interpretácie vlhkosti: teplota rosného bodu, absolútna vlhkosť, špecifická vlhkosť, zmiešavací pomer, špecifická entalpia.

ATEX certifikácia pre použitie v potenciálne výbušnom prostredí.

Technické údaje

TEPLOTNÝ SENZOR	
Rozsah merania	-30 až +125 °C
Presnosť	±0.4 °C
Rozlíšenie	0.1 °C
SENZOR VLNKOSTI	
Rozsah merania	0 až 100 % RH
Presnosť	±2.5 % RH od 5 do 95 % pri 23 °C
Rozlíšenie	0.1% RH
ROSNÝ BOD	
Rozsah merania	-60 až +80 °C
Presnosť	±1.5 °C pri okolitej teplote T <25 °C a RH >30 %
Rozlíšenie	0.1 °C
ATEX CERTIFIKÁCIA	
Certifikát	FTZÚ 13 ATEX 0189X
Označenie	EX II 3G Ex ic IIC T6 Gc, EX II 3D Ex ic IIIB T85°C Dc
VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE	
Prevádzková teplota	-30 až +60 °C
Kanály	interný snímač teploty a vlhkosti
Vypočítané hodnoty	rosný bod, absolútna vlhkosť, špecifická vlhkosť, zmesový pomer, špecifická entalpia
Výstup	4-20 mA, galvanicky izolovaný
Rozsah teplotnej kompenzácie senzora vlhkosti	celý teplotný rozsah
Konfigurácia výstupu	nastaviteľné používateľom z PC; rozsah merania + hodnota
Napájanie	9-30 Vdc

Trieda krytia	IP65 elektronika; IP40 snímače
Rozmery	88,5 x 250 x 39,5 mm; dĺžka stonky 150 mm
Hmotnosť	cca 150 g
Záruka	3 roky