

Vysielač koncentrácie CO₂ s rozhraním RS232, interný snímač oxidu uhličitého

kód: T5340

Snímač úrovne CO₂ – oxidu uhličitého.



Zelená LED svieti – koncentrácia CO₂ 0 až 1000 ppm

Žltá LED svieti – koncentrácia CO₂ 1001 až 1200 ppm

červená LED svieti – koncentrácia CO₂ 1201 ppm a viac



[Voliteľné rozšírenie meracieho rozsahu CO₂ zo štandardných 0 až 5 000 ppm až na 0 až 10 000 ppm \(dostupné za príplatok\):](#)

- **Rozšírený merací rozsah:** 0 až 10 000 ppm
- **Presnosť v rozšírenom rozsahu:** 100 ppm + 5 % meranej hodnoty pri 25 °C a 1013 hPa

Technické údaje

SNÍMAČ CO ₂	
Merací rozsah	0 až 5000 ppm
Presnosť	±(50ppm +3% z meranej hodnoty) pri 25°C a 1013hPa
Rozlíšenie	1 ppm
VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE	
Prevádzková teplota	-30 až +60 °C
Kanály	interný snímač CO ₂
Výstup	RS232
Komunikačný protokol	ModBus RTU a Advantech ADAM kompatibilný protokol
Napájanie	9-30 Vdc
Trieda ochrany	IP30
Rozmery	88,5 x 94 x 39,5 mm
Hmotnosť	cca 145 g
Záruka	3 roky