

Vysielač koncentrácie CO₂ s rozhraním RS485, externá sonda oxidu uhličitého, kábel 1 m

kód: T5441

CO₂ - senzor úrovne oxidu uhličitého.

Zariadenie sa dodáva so sondou CO₂ s káblom 1 m. Dĺžky káblov 2 alebo 4 metre sú dostupné ako voliteľné príslušenstvo.



Zelená LED svieti - koncentrácia CO₂ 0 až 1000 ppm

Žltá LED svieti - koncentrácia CO₂ 1001 až 1200 ppm

Červená LED svieti - koncentrácia CO₂ 1201 ppm a viac

Technické údaje

SNÍMAČ CO ₂	
Rozsah merania	0 až 10 000 ppm
Presnosť	±(100ppm +5% z meranej hodnoty) pri 25°C a 1013hPa
Rozlíšenie	1 ppm
VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE	
Prevádzková teplota	-30 až +80 °C
Kanály	1x externý snímač CO ₂
Výstup	RS485
Komunikačný protokol	ModBus RTU, ARION, Advantech ADAM
Napájanie	9-30 Vdc
Trieda krytia	IP65
Rozmery	88,5 x 94 x 39,5 mm
Dĺžka kábla externej sondy CO ₂	1 meter (voliteľne 2 alebo 4 metre)
Hmotnosť	cca 250 g
Záruka	3 roky