

Kompaktný teplomer s displejom, výstup na Ethernet a PoE napájanie

kód: TA0610



TA0610 je prémiový kompaktný teplomer určený na presné a spoľahlivé monitorovanie teploty v interiéroch aj technických priestoroch. Snímač ponúka vyššiu presnosť merania, širší rozsah napájania a výrazne vylepšené používateľské rozhranie. Prehľadný LCD displej s podsvietením zobrazuje aktuálne hodnoty aj stav alarmov, ktoré sú signalizované aj pomocou LED a akustického upozornenia.

Vďaka podpore PoE, zabezpečenej komunikácii a širokej ponuke protokolov je TA0610 vhodný na samostatný dohľad aj integráciu do nadradených systémov.

Hlavné výhody:

- vysoká presnosť merania teploty ($\pm 0,4$ °C)
- podsvietený LCD displej, akustická a LED signalizácia alarmov
- napájanie 5–24 V alebo PoE
- integrovaná zálohovaná pamäť
- moderné webové rozhranie, podpora IPv4/IPv6, Modbus TCP, COMET Cloud a plne šifrovaná komunikácia (HTTPS, SNMPv3, TLS)
- integrovaný odnímateľný držiak na jednoduchú montáž

Technické údaje

TEPLOTNÝ SENZOR	
Merací rozsah	-30 až +60 °C
Presnosť	$\pm 0,4$ °C
Rozlíšenie	0,1 °C
HLAVNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE	
Rozsah prevádzkovej teploty prístroja	-30 až +60 °C
Meracie kanály	zabudovaný snímač teploty
Podporované jednotky teploty	stupne Celzia, stupne Fahrenheita
Napájanie	Power over Ethernet (IEEE 802.3af) alebo 5–24 V DC
Sieťové rozhranie	Ethernet
Podpora IP	IPv4, IPv6
Komunikačné protokoly	HTTP(s), Webový server (WWW), HTTP GET (JSON, XML), Modbus TCP, SNMPv1, v2c, v3
Protokoly pre alarmy	E-mail (SMTP), Syslog
Interval merania	1 s
Krytie	IP30
Rozmery	116 x 85 x 42 mm; stonka 55 x 18 mm
Hmotnosť	220 g
Záruka	3 roky