

IoT bezdrôtový datalogger teploty, relatívnej vlhkosti a s detektorom zaplavenia, so zabudovaným 4G modemom

kód: U3832G



Datalogger U3832G slúži na meranie teploty, relatívnej vlhkosti a teploty rosného bodu pomocou interných senzorov, a navyše pomocou pripojeného záplavového detektora LD-81 na indikáciu zaplavenia priestorov vodou.

V prípade prekročenia nastavených medzí umožňuje zasielanie alarmových SMS a JSON správ cez 4G dátové pripojenie. Merané hodnoty sa môžu zasielať do internetového úložiska [COMET Cloud](#), čo je kompletný monitorovací, alarmový a analytický systém.

Je tiež možné nastaviť pravidelné zasielanie JSON správ do programu COMET Database, interval zasielania je nastaviteľný. Alarmy sa tiež indikujú lokálne na prístroji pomocou LED, LCD a akusticky.

Záznam sa vykonáva do energeticky nezávislej elektronickej pamäte. Údaje možno kedykoľvek preniesť dodaným káblom do osobného počítača cez rozhranie USB-C.

4G datalogger **obsahuje kalibračný list** s deklarovanými metrologickými nadväznosťami etalónov, ktorý vychádza z požiadaviek normy **ČSN EN ISO/IEC 17025**.

S novo zakúpeným IoT bezdrôtovým dataloggerom so vstavaným modemom získate 3 mesiace [COMET Cloud](#) zadarmo; celý rok prevádzky v [COMET Cloud](#) potom vyžaduje [1 kredit](#).

Technické údaje

TEPLOTNÝ SNÍMAČ	
Merací rozsah	-20 až +60 °C
Presnosť	±0,4 °C
Rozlíšenie	0,1 °C
VLHKOSTNÝ SENZOR	
Merací rozsah	0 až 100 % RV
Presnosť	± 1,8 % RV (pri teplote 23 °C v rozsahu 0 až 90 % RV)
Rozlíšenie	0,1% RV
ROSŇÝ BOD	.
Merací rozsah	-90 až +60 °C
Presnosť	±1,5 °C pri okolitej teplote T < 25 °C a RV>30 %
Rozlíšenie	0,1 °C
DETEKTOR ZAPLAVENIA	
Použitie	Určené na použitie vo vnútornom prostredí
Dĺžka pripojovacieho kábla	2,5 metra (nemožno predĺžiť)
Pripojenie	pomocou konektora ELKA, napájané priamo z U3832G

PARAMETRE 4G MODEMU	
LTE Cat 1	LTE FDD/GSM/GPRS/EDGE
Podporované typy sietí	GSM/GPRS/EDGE 900/1800 MHz LTE FDD B1/B3/B5/B7/B8/B20
HLAVNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE	
Rozsah prevádzkovej teploty prístroja	-20 až +60 °C
Kanály	vstavaný snímač teploty a vlhkosti, detektor zaplavenia LD-81
Celková kapacita pamäte	500 000 hodnôt (v necyklickom zázname), 350 000 hodnôt (v cyklickom zázname)
Interval záznamu do vnútornej pamäte	nastaviteľný od 1 sekundy do 24 hodín
Interval záznamu do COMET Cloud	od 5 minút
Interval merania a vyhodnocovania alarmov	nastaviteľné 1 s, 10 s, 1 min
Voľby typu záznamu	necyklický - po zaplnení pamäte sa záznam zastaví; cyklický - po zaplnení sa najstaršie hodnoty nahrádzajú novými
Hodiny reálneho času	rok, priestupný rok, mesiac, deň, hodina, minúta, sekunda
Napájanie	nabíjateľný Li-Ion akumulátor A8200, 3,6V/5200mAh
Krytie	IP67 elektronika, IP30 senzory
Rozmery	61 x 93 x 53 mm, s anténou 120 x 93 x 53 mm
Hmotnosť vrátane batérií	370 g
Záruka	3 roky