

Bezdrôtový IoT teplomer pre externú sondu, Sigfox

kód: W0811



Zariadenie meria teplotu z externej sondy Pt1000 na kábli – [môžete si ju vybrať z voliteľného príslušenstva](#).

Namerané hodnoty sú odosielané v nastaviteľnom časovom intervale (10 min až 24 h) rádiovou komunikáciou v [sieti Sigfox](#) do [COMET Cloud](#), odkiaľ ich používateľ môže sledovať pomocou osobného počítača alebo mobilného zariadenia.

Prístroj môže monitorovať až 2 alarmové limity meranej veličiny. Prekročenie týchto limitov je indikované odoslaním núdzovej správy. COMET Cloud prenáša túto alarmovú správu e-mailom zvolenému používateľovi. Zariadenie je vhodné pre aplikácie, ktoré tolerujú oneskorenie informácií doručených sieťou Sigfox (max. 10 min).

Hlavné vlastnosti:

- bezdrôtový prenos nameraných hodnôt a alarmových stavov
- batériové napájanie s indikáciou vybitia batérie (životnosť batérie 4 mesiace až 7 rokov)
- externé napájanie s [voliteľným príslušenstvom](#)
- diaľkové nastavenie zariadenia z COMET Cloud (maximálne raz za deň)
- IP65
- Sledovateľný kalibračný certifikát v súlade s EN ISO / IEC 17025

Dostupnosť siete Sigfox na konkrétnom mieste

[Skontrolujte dostupnosť siete Sigfox](#) pred kúpou zariadenia. Zariadenia COMET v sieti Sigfox je možné používať kdekoľvek v zóne RC1. Viac informácií o [rádiových zónach Sigfox \(RC\)](#).

S novo zakúpeným bezdrôtovým snímačom s konektivitou Sigfox získate 1 rok [COMET Cloud](#) zadarmo; ďalší rok prevádzky v [COMET Cloud](#) potom vyžaduje 2 kredity.

Technické údaje

TEPLOTNÝ SNÍMAČ - externá sonda Pt1000	
Rozsah merania	-90 až +260 °C
Presnosť	±0.2 °C v rozsahu -90 až +100 °C; ±0.2 % z meranej hodnoty od +100 do +260 °C
Rozlíšenie	0.1 °C
Doba odozvy t90 merania teploty (teplotný skok 20 °C, prietok vzduchu cca 1 m/s)	10 minút
VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE	
Prevádzková teplota	-30 až +60 °C
Kanály	1x externá teplotná sonda

Interval odosielania správ	nastaviteľné 10 minút, 20 minút, 30 minút, 1 hodina, 3 hodiny, 6 hodín, 12 hodín, 24 hodín
Prevádzková frekvencia	868 MHz
Maximálny vysielací výkon	25mW
Trieda žiarenia Sigfox	0U
Zóna rádiokonfigurácie	RC1 (prevádzka je možná v Európe, Iráne, Ománe a Južnej Afrike)
Typický dosah vysielача	50 km vo voľnom teréne, 3 km v meste
Napájanie	Lítiová batéria 3.6 V, veľkosť AA
Trieda krytia	IP65
Rozmery	126 x 89 x 40mm
Hmotnosť (vrátane batérií)	150g
Záruka	3 roky
Interval odosielania alarmových správ	10 minút